

Inteligentní řízení vlhkosti v přípojovací spáře -  
fólie blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK pro oboustrannou  
aplikaci.



## Fólie blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK

Těsní uvnitř a venku a udržuje spáru suchou – jednoduchá a rychlá aplikace.

- Těsná proti dešti hnaného větrem do tlaku 1050 Pa a propustná pro vodní páru pro vnější použití
- Vzduchotěsná a parobrzdná pro vnitřní použití v souladu s DIN 18355
- Inteligentní řízení vlhkosti ve spáře díky variabilní hodnotě Sd
- Vnitřní a vnější utěsnění pouze jedním produktem
- Optimalizovaná pro oboustranné slepení
- Odolnost proti UV záření nejméně 6 měsíců

## Vlastnosti výrobku:

Fólie blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK je kombinací speciální, samoregulující plastové fólie a přilnavého rouna. Izolační fólie má variabilní hodnotu Sd. Při použití z vnitřní a vnější strany připojovací spáry tak může regulovat propustnost vodní páry ve spáře, aby bylo celoročně zajištěno vysychání spáry.

Fólii blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK má na každé straně samolepicí pruhy. Samolepicí pruh k upevnění na osazovací rám je široký 20 mm a samolepka na druhé straně je široká 30 mm k upevnění na zdivo.

Fólie blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK je těsná proti dešti hnaného větrem do tlaku 1050 Pa a až 6 měsíců odolná proti UV záření. Je odolná proti roztržení a vzduchotěsná. Provedení s oboustranně umístěnými samolepicími pruhy umožňuje oboustranné uchycení fólie blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK bez nutnosti použití lepidla na fólie. Jelikož lze fólii blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK použít uvnitř i venku, odpadá riziko záměny a nutnost skladovat 2 různé fólie.

To činí z fólie blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK ideální těsnicí fólii pro utěsnění připojovacích a dilatačních spár oken a dveří při rekonstrukci a rovněž u novostaveb. Fólii blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK lze na straně s přilnavým rounem omítnout a přetřít, což umožňuje zcela skryté položení fólie.

## Přednosti výrobku:

- těsná proti dešti hnaného větrem a propustná pro vodní páru pro vnější použití
- vzduchotěsná a parobrzdná pro vnitřní použití v souladu s DIN 18355
- inteligentní řízení vlhkosti ve spáře díky variabilní hodnotě Sd
- vnitřní a vnější utěsnění pouze jedním produktem
- odpadá riziko záměny a nutnost skladovat 2 různé fólie
- lze omítat a přetřít, skrytá montáž
- odolná vůči UV záření až 6 měsíců
- odolná vůči vlhkosti a teplotám
- jednoduché zpracování díky 2 samolepicím pruhům
- oboustranně použitelná
- jednoduché upevnění samolepkou k běžným stavebním podkladům a okenním a dveřním profilům\* bez nutnosti použití lepidla na fólii
- robustní fólie odolná proti roztržení pro trvalou funkčnost
- utěsnění spár v souladu s pokyny pro správnou instalaci
- vyrobena podle systému jakosti dle ISO 9001/EN 29001

\*Provedte vhodnou předběžnou zkoušku.

## Technické údaje:

Materiál:	speciální plastové fólie s přilnavým rounem, se samolepicím pruhem 20 mm k uchycení na osazovací rám a samolepicími pruhy na obou stranách 30 mm k uchycení na zdivo
Stavební materiál, třída: <b>DIN 13501</b>	třída E
Hodnota Sd: <b>DIN EN 12572</b>	hodnota Sd $\geq 0,03$ m až $\leq 15$ m, v závislosti na střední vlhkosti vzduchu
Koeficient propustnosti páry: <b>DIN EN 1026</b>	$a \approx 0 \text{ m}^2/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^2]$
Těsnost proti dešti hnaného větrem: <b>DIN EN 1027</b>	$\leq 1050$ Pa
UV stabilita:	cca 6 měsíců
Teplotná odolnost:	od cca -40 °C do +80 °C
Teplota zpracování:	-10 °C až +45 °C
Kompatibilita s přilehlými stavebními materiály:	splněna
Tolerance rozměrů: <b>DIN 7715 T5 P3</b>	splněna
Teplota skladování:	při +1 °C až +20 °C
Skladovatelnost:	12 měsíců, na suchém místě v originálním, neotevřeném balení
Barva:	bílá

Název výrobku	Jednotka balení	Č. výr.
Fólie blaugelb DuoSL <sup>1050</sup> Fix 2SK 75 mm x 30 m	8 x 30 m	9022210
Fólie blaugelb DuoSL <sup>1050</sup> Fix 2SK 90 mm x 30 m	6 x 30 m	9022211
Fólie blaugelb DuoSL <sup>1050</sup> Fix 2SK 120 mm x 30 m	4 x 30 m	9022212

## Příprava a zpracování:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a bez mastnoty, uvolňovacích činidel, rozpouštědel, prachu, ledu a úlomků. Fólii blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK lze zpracovávat při teplotách od -10 °C.

Před použitím je nutné materiál zkontrolovat pomocí příslušných vlastních pokusů z hlediska jeho vhodnosti pro zamýšlené použití. U porézních, pískovitých, vlhkých povrchů a při nízkých teplotách může být přilnavost zlepšena předběžnou úpravou vhodným primerem. Fólie blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK je určena pro oboustrannou aplikaci. Samolepka má dobrou přilnavost k běžně prodávaným okenním profilům a běžným stavebním podkladům. V prvních minutách lze nalepení ještě opravit.

Odmotejte fólii blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK z role a odřízněte na požadovanou délku s přídávkem cca 5 cm. Odstraňte krycí papír z 20 mm širokého samolepicího pruhu a nalepte fólii na osazovací rám. Přitom ponechte dostatečný průhyb kvůli pohybu. Fólii blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK přitlačte pevně na okenní profil.

Střední funkční úroveň (dutinu spáry) zcela vyplňte příslušným izolačním materiálem. Poté fólii blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK nalepte bez prnutí a s vytvořením dostatečné expanzní smyčky 30 mm širokou samolepkou na zdivo, v rozích ostění se fólie nalepí s přesahem ve tvaru tzv. uší (cca. 2-5 cm dle šířky spáry). Doporučujeme vytvořit tzv. uši. Pro šířku le-

pení v oblasti ostění je třeba respektovat doporučení technického listu pro „omítání fólií pro okenní spoje“. Fólii blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK přitlačte pevně na zdívo.

### **Dodání a způsob skladování:**

Skladujte v originálním obalu a v suchu, chraňte před mrazem a horkem. Při teplotě skladování mezi +1 °C a +20 °C je skladovatelnost 12 měsíců.

### **Likvidace:**

Zbytky fólie blaugelb DuoSL<sup>1050</sup> Fix 2SK lze zlikvidovat s domácím odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.

### **Bezpečnostní pokyny:**

Výrobek není podle současných předpisů a směrnic kvalifikován jako nebezpečný materiál.